

MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



FASHION

FASHION (láminas de 1 mm)

Fashion 7 - (7x76x1220mm / 7x160x1220 o 2460mm / 7x190x2460mm)
Especies: Amendoim, Muiracatiara, Timborana, Jatoba, Anegri, Tauari, Cabreuva Vermelha, Cherry, Carvalho Branco, Carvalho Vermelho, Sucupira, Ipe Mel, Lapacho Oscuro, Maple, Peroba Royal, Peroba Mel, Jequitiba y Jequitiba Caramelo.

Fashion 9 - (9x127x1220mm)
Especies: Amendoim, Timborana, Sucupira, Jatoba, Carvalho Branco y Anegri.

Fashion 10 - (10x160x1220 o 2460mm)
Especies: Amendoim, Timborana, Sucupira, Jatoba, Carvalho Branco y Anegri.

Fashion 12 - (12x127x1220mm)
Especies: Amendoim, Timborana, Sucupira, Jatoba y Carvalho Branco.

Fashion 14 - (14x127x1220mm)
Especie: Sucupira, Jatoba y Carvalho Branco.




ELEGANCE

ELEGANCE (láminas de 3 mm)

Elegance 10 - (10x82,5x305 - 1220mm)
Especies: Muiracatiara, Muiracatiara Oscuro, Jatoba, Cabreuva Vermelha, Sucupira, Sucupira Ebony, Ipe, Cumaru, Guaiuvira Pecan y Guaiuvira Hickory.

Elegance 12,5 - (12,5x131x305 - 2134mm)
Especies: Muiracatiara, Jatoba, Cabreuva Vermelha, Sucupira, Sucupira Ebony, Cumaru, Guaiuvira Pecan e Ipe.

Elegance 14 - (14x127x305 - 1220 o 305 - 2134mm)
Especies: Jatoba, Timborana, Sucupira, Ipe, Cumaru, Cabreuva Vermelho y Muiracatiara.



NOBILE

NOBILE (láminas de 4 o 5 mm)

Nobile 12 - (12x148x305 - 2134mm)
Especies: Jatoba, Sucupira, Cabreuva Vermelha, Muiracatiara, Cumaru e Ipe.

Nobile 14 - (14x148x305 - 2134mm)
Especies: Jatoba, Jatoba Imperial, Sucupira, Cabreuva Vermelha, Muiracatiara, Cumaru e Ipe.


Nobile 19 - (19x148x305 - 2134mm)
Especies: Jatoba, Sucupira, Cabreuva Vermelha, Muiracatiara, Cumaru e Ipe.



ECOLÓGICA

ECOLÓGICA (lámina de 0,6 mm)

Ecológica 7 - (7x160x1220 o 2460)
Especies: Eucalipto, Eucalipto Chestnut, Eucalipto Teak, Eucalipto Walnut y Eucalipto Mahogany.



ARTEGIANO

ARTEGIANO (lámina de 3mm para o 12,5mm / lámina de 1,7 y 2,2mm para o 9,5mm)

Artegiano 12,5 - (12,5x131x304 - 2134mm)
Especies: Angelim Nero, Jatoba Dark, Muiracatiara, Muiracatiara Imperial, Sucupira, Guaiuvira y Amendoim.

Artegiano 9,5 - (9,5x127x1220mm)
Especies: Master Chestnut, Master Cherry y Master Teak.

3- DONDE INSTALAR EL PISO INDUSPARQUET Y SUS CARACTERÍSTICAS

Lugares / Espacios de instalación
Los pisos IndusParquet son pisos de uso doméstico.
Para su instalación comercial, se recomienda ser utilizado en locales cubiertos y cerrados, que no estén sujetos a humedad, lavado y derrame de líquidos como baños, cocinas y lavaderos.

Los pisos IndusParquet son ideales para habitaciones, livings y comedores. Por su fácil limpieza confieren comodidad, practicidad e higiene, además de ser beneficioso para personas alérgicas.

Indicaciones
Recomendado para construcciones nuevas o reformas. El piso debe ser el último item a ser instalado, evitando que el mismo sea dañado por herramientas, abrasivos o accidentes de obra.

Características
Las variaciones de tonalidades y colores de un piso de madera son características naturales de la madera. IndusParquet no reconoce reclamos por diferencias de color y tonalidad de la madera. Una correcta distribución en el ambiente, es un factor importante para la belleza y uniformidad del piso de madera.

4- TIPOS DE INSTALACIÓN

Flotante
Se cubre el contrapiso con una lona impermeabilizante e insonorizante. Luego de esto se instala el piso IndusParquet, colocando las piezas entre si, por sus encastres macho y hembra, sin pegar la base, pero adherido en las juntas. De esta forma el piso queda flotante, siendo trabado por los zócalos.

Pegado
El piso es pegado en el contrapiso con la utilización de pegamento de contacto. Se utiliza una manta troquelada y se pone pegamento adentro.

5- RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA INSTALACIÓN

Las recomendaciones listadas a continuación son fundamentales para que se obtenga la calidad y desempeño deseados. Seguir estas recomendaciones y exigencias de IndusParquet para que el consumidor pueda ejercer sus derechos de garantía.

- La preparación del contrapiso es un factor determinante en la calidad y durabilidad del piso IndusParquet, siendo la humedad el mayor enemigo de los pisos de madera.
- Observar infiltraciones de abajo hacia arriba, del suelo al contrapiso en planta baja.
- Observar agua que sale de los inodoros, cocinas o balcones que pasa por el área donde fue colocado el piso.
- Observar la condensación de agua que pasa por las tuberías de agua caliente debajo de los pisos.

- No instalar el piso en residencias con indicios evidentes de humedad y/o filtraciones, tales como manchas o burbujas en la pintura, en la parte de abajo de la pared.
- Verificar si el contrapiso esta totalmente seco y curado, antes de instalar el piso en residencias nuevas o con reformas.
- En planta baja, no instalar el piso IndusParquet sobre otro piso de madera existente, ya que la humedad podría migrar para el piso nuevo, deteriorándolo. El piso IndusParquet podrá ser instalado en plantas altas, ya que se utiliza el sistema flotante, con lona impermeabilizante para evitar eventuales absorciones de humedades existentes.
- No instalar el piso sobre alfombras.
- Las puertas de áreas tales como balcones, terrazas, cocinas, baños y lavaderos deben recibir un tratamiento de impermeabilización para evitar el paso de agua en el suelo de madera.
- Puede ser instalado sobre cerámica, con la colocación de lonas y mantas, siempre que cumpla las especificaciones para estas situaciones. En este tipo de instalación el piso no puede ser pegado.
- Observe la regularidad del contrapiso, la instalación en contrapisos irregulares hará que el piso se mueva, dando la sensación de depresión y aparición de grietas. Compruebe si la carpeta es plana, con regla de aluminio. Siempre que las ondulaciones excedan 3mm en 2 metros de extensión, el contrapiso deberá ser corregido.
- Para verificar si hay humedad en el contrapiso, el test de humedad deser ser realizado, colocando una cinta adhesiva de 50x50cm. Si después de un día, el plástico estuviese sudado por debajo, no instale el piso hasta resolver el problema.

6- PROCEDIMIENTOS EN LA INSTALACIÓN

El contrapiso debe ser limpiado y aspirado a fondo antes de la instalación.

Antes de instalar el piso IndusParquet, el instalador debe seleccionar las variaciones de tonalidades con el fin de establecer una distribución aparente en reglas.

A pesar de ser el piso IndusParquet un piso estructurado a partir de paneles de madera dura, siempre existirán los efectos de dilatación y contracción debido a la variación de humedad y temperatura. Para ello es necesario dejar en el zócalo, un espacio para la dilatación, evitando el levantamiento o hinchazón del piso.

El espacio junto a las paredes para la dilatación debe ser de 10mm. En ambientes con área superior a 70m2, el espacio a ser dejado debe ser de 15mm.

Como la dilatación se lleva a cabo en todas las direcciones, es necesario dejar este espacio de expansión en todas las extremidades.

En largos pasillos o áreas chicas (distancia superior a 10 metros), es necesario colocar un cruce en las puertas para reducir al mínimo esta distancia.

El corte de las piezas que estarán próximas a las paredes debe ser hecho igualmente en todas las piezas, manteniendo la homogeneidad. Basta una pieza mal puesta en la pared para comprometer todo el piso.

Antes de instalar el piso flotante es recomendable la aplicación de 1 o 2 capas de algún impermeabilizante.Para la instalación flotante se colocará una manta insonorizante y sobre ella el piso pegado en las juntas.

El pegamento se debe aplicar a la totalidad de las partes laterales (macho y hembra) y la parte superior de las piezas del piso. El collage ofrece el sellado de juntas, para impedir o retrasar el tiempo de penetración de cualquier líquido derramado en el suelo. El pegamento recomendado es del tipo PVA.

Si hay migración del adhesivo sobre el suelo durante la instalación, debe ser totalmente eliminado inmediatamente y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del adhesivo.

6- FORMAS DE INSTALACIÓN

El piso IndusParquet permite diversas formas de instalación en los diferentes ambientes. Las formas de instalación más comunes son las siguientes:

1- Paralelo

2- Diagonal

En la instalación en paralelo o en diagonal, las piezas deben ser paralelas o en 45 grados con respecto a las paredes.

7- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PISO INDUSPARQUET

Los pisos de madera IndusParquet son de fácil cuidado, limpieza y mantenimiento. No obstante, algunos procedimientos y precauciones se deben seguir para mantener su piso IndusParquet con óptimo aspecto, evitando daños y rupturas.

Para la limpieza utilizar un paño limpio y suave, ligeramente humedecido con agua. Poco después, pasar un paño seco para eliminar cualquier resto de humedad.

Para eliminar cualquier grasa en el suelo, se puede añadir un desengrasante en el agua de lavado en el que se humedece el paño, luego éste paño se retuerce y se pasa ligeramente humedecido.

Para limpieza de manchas, grasas o tintas, remover conforme la indicación del fabricante. En caso de dudas, llamar al departamento técnico de IndusParquet. El sistema de acabado de los pisos IndusParquet no sufre la agresión de solventes domésticos tipo alcohol.

No utilice cera en el piso IndusParquet. Al tener un acabado de cerámica, el barniz no absorberá la cera creando una superficie propicia para la absorción de la suciedad, causando pérdida de brillo y manchas.

Los zapatos con residuos de arena y otros elementos abrasivos deben ser evitados.

No arrastrar los muebles y objetos pesados sobre el piso IndusParquet.

Si hay derrame de líquidos o lluvias inesperadas, el piso debe secarse inmediatamente.

Siempre que las superficies adyacentes sean lavadas con agua, formar una barrera con un paño para evitar que el agua utilizada se infiltre en el suelo.

Los zapatos con clavos a la vista o saltos sin protección pueden marcar el suelo.

Las macetas de las plantas en contacto directo pueden dañar el piso. Siempre utilizar soportes altos. Para evitar cambios bruscos en el color del suelo, evitar la luz directa del sol.

Hasta que la madera alcance su color y tono definitivo, evitar el uso de alfombras para que la coloración sea homogénea.

Sillas y muebles con ruedas no pueden rodar por el suelo directamente, hacerlo puede significar la pérdida de la garantía.



GARANTÍA INDUSPARQUET

Estimado Cliente,

Los pisos IndusParquet son productos elaborados con paneles de madera noble de alta dureza. Como se trata de un producto natural, los pisos IndusParquet necesitan de cuidados especiales para su instalación y mantenimiento, lo cual debe ser anexado al comprobante fiscal de compra. En la página siguiente usted encontrará su certificado de Garantía, el cual deberá enviado a la siguiente dirección:

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
Av. Juan B Justo 7932 - Villa Gran Parque
CP (5001) - Córdoba, Argentina.

Nuestra garantía no cubre problemas de:

- Humedad proveniente de contrapisos indebidamente impermeabilizados.
- Humedad proveniente de infiltraciones en paredes, baños, cocinas, accidentes domésticos como derrame de líquidos y agua de lluvia.
- Desgaste superficial debido al uso inadecuado.
- Daños causados por arrastrar muebles, suelas de zapatos y materiales abrasivos.
- Agresión por derramamiento de líquidos agresivos (solventes, acidos, ceras, siliconas, etc.).
- Contrapiso irregular, con defectos y ondulaciones sin las debidas correcciones.
- Deformaciones provocadas por golpes de objetos pesados o punteagudos, esfuerzos repetitivos o cargas excesivas como muebles de gran peso.
- Variaciones de tonalidades. Dependiendo de la madera, por mayor o menor variación por la incidencia de la luz.
- Distribución inadecuada de tonalidad en el ambiente.
- Defectos de instalación (nuestro manual brinda toda la información necesaria para la perfecta instalación de nuestros productos).
- Gastos de instalación, remoción de muebles u otros costos provenientes de instalación inadecuada.
- Ataque de insectos. Los pisos IndusParquet salen de fábrica excentos de termitas y no pueden ser instalados en locales donde se verifica la existencia de estas especies.
- Pisos instalados en áreas externas abiertas y sin cobertura, baños, cocinas y áreas sujetas a humedad excesiva.
- Cualquier solicitud de cambio de producto que presente alguna disconformidad con las expectativas del consumidor, debe ser realizado antes de la instalación.

Material instalado y material aceptado.

- La cobertura de esta garantía alcanza solamente los productos informados en la tabla de precios oficial de la fábrica. Productos de línea, segunda línea, fracciones u otros subproductos no están garantizados.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

¡Felicidades!

Usted acaba de adquirir su piso IndusParquet, y juntamente con él una garantía de 5 años.

IndusParquet garantizará los siguientes defectos de fabricación, siempre y cuando el piso estuviese instalado y utilizado obedeciendo nuestras recomendaciones.

- DESGASTE PREMATURO DEL BARNIZ.

- RAYADURA DE HOJA O LÁMINA SUPERIOR.

- MECANIZADO DEFECTUOSO.

Los reclamos estarán sujetos a una revisión técnica de IndusParquet, y en los casos donde el reclamo sea aceptado, la parte afectada será sustituida.

La garantía cubre solo la reposición de las piezas defectuosas.

Además de entregar el certificado de garantía a IndusParquet, usted debe guardar el comprobante fiscal de compra, ya que sin él no se podrá comprobar el tiempo de instalación.

La no observación de los procedimientos arriba detallados, acarreará la pérdida de la garantía.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Cliente ....

Dirección ....

Ciudad .... **Provincia** .... **CP** ....

Producto

- ☐ Fashion
- ☐ Elegance
- ☐ Nobile
- ☐ Ecológica
- ☐ Artegiano

Fecha de Venta .... **Cantidad m²** ....

Vendedor .... **Comprobante Fiscal** ....

Ciudad .... **Provincia** ....

Firma Consumidor ....